

Häfele Duomatic Push 110° per apertura senza maniglia



Apertura completamente automatica dell'anta dopo lo sgancio del cricchetto



Fuga minima

Spessore anta mm	Tab E mm			
	3,0	4,0	5,0	6,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,7	0,7	0,7	0,7
18	0,9	0,9	0,9	0,9
19	1,2	1,2	1,2	1,2
20	1,5	1,5	1,5	1,5
21	1,8	1,8	1,8	1,8
22	2,4	2,1	2,1	2,1
23	3,7	2,7	2,6	2,5
24	5,1	4,1	3,1	3,0
25	6,5	5,5	4,1	3,5
26	7,8	6,8	5,4	4,4

Fuga minima F


Una raggiatura dell'anta riduce i valori indicati.

- > Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
- > Finitura: nichelato
- > Montaggio: l'anta viene fissata all'armadio con la base Duomatic A per il montaggio a slitta; con la base Duomatic SM per il montaggio rapido
- > Profondità foro: gabbia cerniera 11 mm mm
- > Regolazione: regolazione laterale da -1,5 fino a +4,5 mm, regolazione in altezza da -2 fino a +2 mm, regolazione in profondità con base Duomatic A +2,8 mm, con base Duomatic SM da -0,5 fino a +2,8 mm
- > Con chiusura tramite cricchetti da ordinare a parte
- > Schema di foratura 45/9,5 su richiesta



Cerniere Duomatic

→ Montaggio ad angolo




Sormonto dell'anta mm													
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6				3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
Tab E mm						Distanza base di montaggio mm							

Fissaggio gabbia	Schema di foratura	
	48/6	52/5,5
da avvitare	329.17.900	329.17.940
da pressare	329.17.910	329.17.950

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ Montaggio intermedio/doppio




Sormonto dell'anta mm													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6				3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
Tab E mm						Distanza base di montaggio mm							

Fissaggio gabbia	Schema di foratura	
	48/6	52/5,5
da avvitare	329.17.902	329.17.942
da pressare	329.17.912	329.17.952

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ Montaggio a filo



Sormonto dell'anta mm													
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
													0
						3	4	5					3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
Tab E mm						Distanza base di montaggio mm							

Fissaggio gabbia	Schema di foratura	
	48/6	52/5,5
da avvitare	329.17.903	329.17.943
da pressare	329.17.913	329.17.953

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

- Schemi di foratura e dati tecnici ► FM 5.6
- Versione con ammortizzatore ► FM 5.16
- Versione senza ammortizzatore ► FM 5.18
- Basi di montaggio ► FM 5.47
- Cricchetto Push ► FM 5.57

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.