



Excellence is our Passion
Confezione 750gr oppure 5 kg.

Scheda tecnica



Data: gennaio 2015

Metylan Ovalit

Descrizione: adesivo in pasta a base di resine sintetiche per parati e rivestimenti murali

CARATTERISTICHE

- Rapida e facile applicazione
- Eccellente presa iniziale
- Per parati e rivestimenti pesanti
- Adatto per fogli in PVC con retro in tessuto
- Idoneo alla miscelazione con Metylan Special
- Resistente all'umidità (bagni e cucine, ad esclusione zona doccia)

CAMPI DI IMPIEGO

Adesivo di alta qualità in pasta pronto all'uso sviluppato per l'incollaggio di parati tessili, rivestimenti in fibra di vetro non accoppiata, parati metallici e fogli di plastica metallizzati accoppiati su carta, giunture sovrapposte di parati vinilici e come additivo ai Metylan Special e Instant. Per sottofondi difficili.

MODALITA' D'USO

Preparazione della superficie: prima dell'applicazione del rivestimento su qualsiasi superficie assicurarsi che questa sia conforme agli standard richiesti.

I sottofondi devono essere asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ecc.), compatti, assorbenti in modo omogeneo e lisci. Rimuovere i residui di vecchi rivestimenti con un prodotto idoneo (Metylan Defix). I sottofondi molto porosi (assorbenti) devono essere trattati tramite pre-incollaggio.

Lasciare asciugare completamente prima di iniziare la posa del parato o del rivestimento.

A seconda del tipo di rivestimento possono essere necessari ulteriori trattamenti.

Applicazione (a muro)

Stendere la colla con un rullo in modo uniforme sul muro, per una ampiezza pari a una volta e mezzo la larghezza del rivestimento. In caso di parati in tessuto non tessuto o fibra di vetro appendere immediatamente a muro il rivestimento. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua (in caso di rivestimenti lavabili utilizzare un nuovo rotolo). Seguire le istruzioni del produttore del parato.

Applicazione (sul retro)

Spalmare la colla in modo uniforme sul retro del rivestimento con un pennello a setole corte. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua. Seguire le istruzioni del produttore del parato.

Miscelazione con Metylan Special

Metylan Ovalit è pronto all'uso, se necessario una aggiunta del 10-20% di Metylan Special (adesivo in polvere) incrementa il tempo aperto del prodotto (ad esempio in condizioni ambientali difficili).

Miscelazione con Metylan in polvere

E' possibile e in alcuni casi raccomandato miscelare Metylan Ovalit con le dispersioni di Metylan in polvere (Universal, Instant, Special) nella percentuale del 20% circa (ad esempio 1 barattolo da 750g in 4L di Metylan Universal).

In questo modo viene incrementata la resistenza in ambienti umidi e la forza adesiva.

Vantaggi:

- Applicazione su parati pesanti;
- Applicazione su parati strippabili (ad esempio vinilici con retro in carta);
- Applicazione in zone di sovrapposizione (eccetto per vinilici o similari).



Excellence is our Passion



Pulizia degli attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Smaltimento

Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia

DATI TECNICI

Densità:	1,0 g / cm ³
Temperatura di lavoro:	non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie)
Colore:	bianco, trasparente una volta asciutto
Aspetto:	liquido viscoso a struttura corta
Viscosità:	4500 – 5000 mPas (Haake)
pH dispersione:	ca. 7
Consumo:	ca. 200 – 275 g/m ² (rullo); ca. 400 g/m ² (spatula)
Resa:	in funzione del tipo di rivestimento
Applicazione (sul muro):	con rullo o spatola
Applicazione (sul retro):	con pennello
Tempo di conservazione:	12 mesi
Stoccaggio e trasporto:	conservare in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre. Proteggere dal gelo
Tempo aperto:	ca. 20 minuti (in funzione di condizioni ambientali e quantità di adesivo)
Tenuta dell'incollaggio:	resistente alle normali condizioni di ambienti interni
Permeabilità al vapore:	permeabile (in accordo con la DIN 4108-3, 3.1.4)
(Valore Sd)	Sd [m] ≤ 0,05

LIMITAZIONI

Non idoneo per applicazioni con alta umidità o esposti permanentemente ad acqua.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

HENKEL ITALIA S.r.l.

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)