

tesa® Professional 64620

Biadesivo



Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo per pavimenti universale - Permanente

Biadesivo con supporto filmico in polipropilene trasparente e adesivo hot-melt in gomma sintetica. Indicato per utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici.

E' senza solventi e offre una elevata adesività iniziale.

Tesa® 64620 è protetto da un liner in carta siliconata.

Applicazioni generali

- Biadesivo per pavimenti

*Applicazioni fissaggio general purpose



Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Dati tecnici

• Supporto	film di PP	• Tipo di liner	carta siliconata
• Colore	bianco	• Colore del liner	marrone
• Spessore totale	185 µm	• Spessore del liner	75 µm
• Massa adesiva	gomma sintetica	• Peso del liner	68 g/m ²
• Allungamento a rottura	80 %	• Resistenza alla temperatura (breve periodo)	80 °C

Adesività su

• Acciaio (iniziale)	10.5 N/cm	• Acciaio (dopo 14 giorni)	17.0 N/cm
• Acciaio	11.0 N/cm	• PE (dopo 14 giorni)	9.5 N/cm
• PE (iniziale)	6.5 N/cm	• PP (dopo 14 giorni)	13.5 N/cm
• PP (iniziale)	10.0 N/cm	• PVC (dopo 14 giorni)	12.5 N/cm
• PVC (iniziale)	9.0 N/cm		

Proprietà

• Strappabile a mano	●●●	• Resistenza ai raggi UV	●
• Facile da rimuovere	no	• Resistente all'acqua	●
• Resistenza alla temperatura (breve periodo)	80 °C	• Resistenza statica allo scivolamento a 23°C	●●●●
• Resistenza alla temperatura (lungo periodo)	40 °C	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	●●●
• Tack	●●●●	• Resistenza statica allo scivolamento a 70°C	●●
• Resistenza all'abrasione	●●	• Conformabilità	●●
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	●	• Appannamento	●●●●
• Resistenza all'umidità	●●●		

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●● buono ●● medio ● basso

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare
<http://l.tesa.com/?ip=64620>