



Colore trasparente semilucido

DESCRIZIONE

Vernice all'acqua ad alta resistenza, eco-compatibile per il trattamento di parquet. Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore 4100-2K in rapporto vernice : catalizzatore = 10 : 1, con opportuna diluizione. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori. Sviluppa alti livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, prelevigati o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile. Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore 4100-2K in rapporto vernice : catalizzatore = 10 : 1. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d'acqua è pressoché VOC esente. Parkettlack sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, pre-levigati o da ripristinare.

MODALITÀ D'USO




Applicare su una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici e opportunamente levigata.



Per utilizzare come bicomponente mescolare la vernice ed il Catalizzatore 4100-2K in rapporto 10 : 1, mescolare bene il tutto, quindi aggiungere 5-10% di acqua preferibilmente demineralizzata (da ferro da stiro) e mescolare ancora. Aspettare 10 minuti



Applicare in due o tre mani da 80-100 ml/m² per mano, in funzione della finitura al tatto desiderata



Dopo 12 ore carteggiare con carta abrasiva grana 220, aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno antistatico. Quindi applicare la mano successiva.