



Da avvitare

> Lunghezza: 3,5 m

Avviso per l'ordine

Su richiesta fornibili llunghezze su misura; per ulteriori informazioni chiedere in ufficio tecnico.

→ In acciaio




- > Spessore aletta: 0.7 mm (0.8 mm per versione B=40 mm)
- > Diametro rullo: 3.3 mm (3.5 mm per versione B=40 mm)
- > Caratteristiche: rullata

| Larghezza aperta B mm | Misura C mm | Finitura | Codice |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------|
| 20 | 12 ^{+0,1} | ottonato | 351.01.502 |
| | | nichelato | 351.01.708 |
| 25 | 14 ^{+0,1} | ottonato | 351.01.511 |
| | | nichelato | 351.01.717 |
| 32 | 17 ^{+0,1} | ottonato | 351.01.537 |
| | | nichelato | 351.01.735 |
| | | brunito | 351.01.137 |
| 40 | 23 ^{+0,1} | ottonato | 351.01.548 |

Confezione: 1 pezzo

→ In ottone




- > Spessore aletta: 0,8 mm
- > Diametro rullo: 3,5 mm
- > Caratteristiche: rullata

| Larghezza aperta B mm | Finitura | Codice |
|-----------------------|----------|------------|
| 32 | lucido | 351.03.847 |

Confezione: 1 pezzo

→ In acciaio inox, classe 1.4016




- > Spessore aletta: 0,7 mm
- > Diametro rullo: 3,5 mm
- > Caratteristiche: rullata e magnetica

| Larghezza aperta B mm | Codice |
|-----------------------|------------|
| 32 | 351.04.038 |

Confezione: 1 pezzo

→ In alluminio



- > Spessore aletta: 1.0 mm
- > Diametro rullo: 3.5 mm
- > Caratteristiche: senza scanalatura

| Larghezza aperta B mm | Finitura | Codice |
|-----------------------|----------|------------|
| 32 | grezzo | 351.20.848 |

Confezione: 1 pezzo

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.



5

Cerniere per mobili