

EG340 Rapid



Caratteristiche

1.400 g/h di capacità di estrusione

Tempo di riscaldamento 3 min

Temperatura regolabile da 120 a 220°C

Temperature impostabili : 120°C, 145°C, 170°C, 195°C e 220°C

Ugello intercambiabile

Supporto basculante per praticità di utilizzo

Grilletto a 4 dita per massimo confort

Cavo da 2.5 metri

Potenza 220W

Doppio supporto, uno basculante e uno di stabilità

Interruttore On/Off

Certificazione TUV e GS

Specifiche

Codice	5000327
Colore	-----
Materiale	ABS tecnico caricato con fibra di vetro
Dimensioni	315 x 270 x 100
Potenza in Watt	220 W
Diametro dello stick di colla	12 mm
Temperatura in C°	120-220°C
Tempo di riscaldamento	2 min
Temperatura regolabile	Si
Ugello intercambiabile	Si
Capadità di estrusione g/h	1.400 g/h
Utilizzo per	Utile per carrozzerie, elettronica, assemblaggi, mobilifici, fissaggio cavi, montaggio espositori, ecc.
Altro	EG340 220-240V confezionata in scatola, lingue : GB, FR, NL,DE, IT,PT,ES,GR, SE,DK,FI, CZ,RU,SI, SK, BG
Peso	0,93