



LOCTITE SUPER ATTAK CONTROL POWER FLEX 3G

Descrizione del prodotto

Loctite Power Flex Control è un adesivo ciano acrilato in formulazione gel

Natura chimica	Etile Cianoacrilato
Aspetto	Gel trasparente
Viscosità	Gel che non cola
Pack	3g Control
Densità a 20° C	1.1 (g/cm ³)
Sicurezza	Vedi scheda di sicurezza
Durata del prodotto a 20 °C	18 mesi (chiuso)

Campi di applicazione / performance

LOCTITE® Power Flex Control è indicato per l'uso domestico e crea forti incollaggi tra i materiali più comuni. La formula gel anti-sgocciolamento lo rende particolarmente adatto per le superfici verticali. È l'ideale per incollare plastica, gomma, metallo, legno, ceramica, cuoio, carta e cartone.

LOCTITE® Power Flex Control è resistente agli urti ed è perfetto per le applicazioni su materiali che richiedono una certa flessibilità. La formula è stata studiata per consentire di riposizionare i materiali durante l'incollaggio.

Power Flex Control è conforme agli standard EN204 D3, nel caso di incollaggi del legno la formula resistente all'acqua rende la superficie interessata bagnabile, tuttavia perde di efficacia nel caso di un'esposizione continua a un ambiente umido.

Velocità di incollaggio: adesione iniziale tra i 10 e 30 secondi a seconda del materiale.

Forza dell'incollaggio: (ISO 4587), tra i 15 e i 25 N/mm² in 12-24 ore a seconda del materiale.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

