



DESCRIZIONE

Con lo Stuccorapido si eliminano in modo veloce e sicuro tutti i difetti del legno laccato, corrosivo, scheggiato o scalfito. Le parti ritoccate, anche se trattate con minime quantità di prodotto, col passare del tempo non sono soggette a deterioramenti, mantenendo invariate la consistenza ed il colore. A base di cere naturali e pigmenti minerali, è un prodotto sovraverniciabile e non nocivo e può essere usato anche su materiali diversi. Dotato di notevole plasticità, consente facili e rapide riparazioni. Non unge le mani. **E' disponibile il servizio di colore a campione.**

MODALITÀ D'USO



Mediante uno scalpello o un cacciavite rimuovere dalla zona interessata eventuali schegge di legno intaccato così da preparare al meglio la superficie al necessario trattamento di recupero.



Se l'imperfezione è stata già pre-ritoccata con i pennarelli da ritocco **Prefix** o **Holzmarker** o con i **ritocchi semicoprenti** o **coprenti**, gessare lo stuccorapido a copertura. Se, invece, è necessario riempire piccole scheggiature comprimere il prodotto direttamente nel foro portandolo a livello mediante l'ausilio di una spatola.

Nel caso la tinta non dovesse corrispondere perfettamente a quella desiderata, esiste la possibilità di mescolare o sovrapporre diverse tonalità, al fine di raggiungere la tinta voluta.



Terminata la fase di stuccatura ripulire il legno da grasso o da eventuale prodotto in eccesso, utilizzando un pad abrasivo non aggressivo.



Per un'eventuale ottimizzazione della tinta procedere ad un nuovo ritocco con i pennarelli **Prefix** o **Holzmarker**, oppure con i **ritocchi semicoprenti** o **coprenti**. Usare vernice spray **Holzspray** come isolante e fissativo finale.