

NOME OLIO NOBILEPRODUTTORE **KCOLOR SRL**

via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) Italy

CONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957****www.kcolor.it - info@kcolor.it**DENOMINAZIONE **OLIO RIGENERANTE PER LEGNO****CARATTERISTICHE GENERALI**

KW703 OLIO NOBILE è una pregiata miscela di oli naturali e resine studiate per la manutenzione e la cura del legno, in grado di rigenerare l'aspetto estetico della vernice usurata superficialmente dall'esposizione al sole e agli agenti atmosferici. KW703 OLIO NOBILE nutre e protegge il legno di serramenti, infissi, perline, travature, mobili e mobili da giardino precedentemente trattati con vernici a solvente o ad acqua. KW703 OLIO NOBILE si utilizza anche per la protezione di pavimentazioni in legno a poro aperto per esterno. Si applica facilmente con pennello o straccio rilasciando sulla superficie da trattare un velo di prodotto, successivamente rimuovere l'eccesso di prodotto uniformando con uno straccio in cotone seguendo la venatura del legno. KW703 OLIO NOBILE se applicato annualmente, prolunga la durata della vernice applicata.

- incolore
- alta protezione dai raggi UV del sole
- Idrorepellente, protegge dalle intemperie
- pedonabile (per il trattamento su parquet da esterno a poro aperto)

USO CONSIGLIATO

Trattamento protettivo e rigenerante del legno su serramenti, infissi, perline, travature, mobili e mobili da giardino, serramenti, infissi, perline, travature, mobili e mobili da giardino, pavimentazioni in legno a poro aperto per esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
-PASSIVAZIONE	ISO 2811	865 ± 15 g/l
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	43 ± 1 %
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- SOVRAVERNICIATURA		20-30 minuti
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24 ore
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO		applicare strati sottili uniformando con straccio pena appiccicosità della superficie
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura e dal tipo di applicazione
TEMPO DI STOCCAGGIO		36 mesi nelle confezioni originali stoccate in luogo fresco e asciutto.
COLORI DISPONIBILI	//	trasparente

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire la superficie da trattare da sporco e polveri con acqua o detergente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Applicare a pennello o straccio uno strato di Olio Nobile, asportare l'eccedenza ed uniformare con un panno di cotone. Prodotto pronto all'uso.

I dati riportati nelle "Caratteristiche Tecniche" si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità d'impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Il nostro servizio assistenza tecnica è a completa disposizione della Clientela per ogni necessità.

NOME OLIO NOBILE

PRODUTTORE KCOLOR SRL via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) Italy	EDIZIONE 9/2016 REVISIONE N. 0
CONTATTO PER CONSULTAZIONI +39 049 9387957 www.kcolor.it - info@kcolor.it	 MADE IN ITALY
DENOMINAZIONE OLIO RIGENERANTE PER LEGNO	Pagina 2 di 2

La manutenzione della superfici in legno è molto importante perché aumenta la durata della vernice, soprattutto se esposta all'esterno, conservando la bellezza e il calore del legno per lunghi anni.

<i>TIPO DI APPLICAZIONE</i>	pennello o straccio in cotone
<i>TEMPERATURA AMBIENTE</i>	tra i 5°C e i 30°C
<i>UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE:</i>	inferiore all' 85%
<i>TEMPERATURA DEL SUPPORTO:</i>	evitare di trattare il legno direttamente esposto al sole
<i>UMIDITÀ DEL SUPPORTO:</i>	applicare su legno asciutto
<i>TIPO DI DILUENTE:</i>	Acquaraggia, Diluente Sintetico
<i>% DI DILUIZIONE:</i>	pronto all'uso
<i>N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE:</i>	1-2

NOTE

ATTENZIONE: segatura, stracci e carta contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi (autocombustione). Prima di gettarli in appositi contenitori bagnarli con acqua.

CONFEZIONI**CONFEZIONI e PEZZATURA**

- vaso da 5 litri (pacco 2 da 5 l)
- barattolo da 1 litro (pacco 6 da 1 l)
- barattolo da 500 ml (pacco 6 da 500 ml)

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti. Attenersi a quanto indicato nell'etichetta e nella scheda di sicurezza. E' precisa richiesta dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamen

VOC

VOC (Direttiva 2004/42/CE) **f) impregnanti legno che formano pellicola spessore minimo (b/s)**

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:

Catalizzato con	//
Limite Max	700
Diluito con	//
VOC Prodotto	MAX 700