



## Scheda Tecnica del Prodotto Stucco leggero ONETIME

**Formati:**  
barattolo da 4l  
barattolo da 1l  
barattolo da 500ml  
barattolo da 250ml

### Descrizione:

- ✓ Stucco acrilico leggero, di qualità superiore, per uso in ambienti interni ed esterni. Richiede una sola applicazione per la maggior parte dei lavori di stuccatura.
- ✓ Formulato per performance ad alto rendimento, il prodotto non crepa e non si restringe. Prima dell'applicazione, deve essere ben lavorato per ottenere la giusta consistenza.
- ✓ Le applicazioni in esterno devono essere pitturate.
- ✓ Non è consigliato l'uso su superfici di plastica e metallo.
- ✓ Si raccomanda di proteggerlo dall'acqua e dalla pioggia nelle prime 72 ore dall'applicazione. Non utilizzarlo su superfici piane dove può ristagnare acqua.
- ✓ Si consiglia di non utilizzare il prodotto come velatura per lisciare superfici ampie e grezze. Non è indicato per realizzare giunture su cartongesso.
- ✓ Non è necessario carteggiare la superficie lavorata.

### Proprietà principali:

Consistenza:	leggera, cremosa
pH	9.0 ± 0,5
Colore	bianco
Odore	lieve, di ammoniacca
Temperatura di applicazione	non applicare il prodotto se la temperatura è < 10°C o > 38°C
Calo /Riduzione	nessuna nella stragrande maggioranza delle applicazioni
Tempo d'asciugatura	72 ore (maggior tempo è richiesto in condizioni di elevata umidità)
Verniciabilità	lattice: immediata su piccoli buchi e crepe a base di olio: 72 ore o quando è del tutto asciugato
Punto di infiammabilità	al di sopra dei 200°F (94°C)
Resistenza alle macchie e agli aloni	ottima
Resistenza al calo	ottima
Resistenza all'acqua	ottima (quando asciugato e pitturato)
Resistenza alla screpolatura	ottima (quando asciugato)
Aderisce a	legno, laminati per rivestimento, muratura; aderisce ottimamente all'intonaco